

Reparaturmanschetten für flexible kunststoff- oder gummiummantelte Leitungen MRSM



MRSM Reparaturmanschetten dienen der schnellen und dauerhaften Ausbesserung beschädigter Kabel- und Leitungsmäntel und ermöglichen eine wasserdichte und isolierende Wiederherstellung des Kunststoff- oder Gummi-Kabelmantels. Die Trommelbarkeit der flexiblen Kabel bzw. Leitung bleibt erhalten. Die Verschlusschiene kann nach Abkühlen der Manschette entfernt werden. MRSM Reparaturmanschetten erfüllen die Anforderungen für Kabelmantelprüfungen gemäß VDE 0298 Teil 1.

Bestellbezeichnung	Abmessungen		W		R	P
	H		a	b	a (min.)	a (±15 mm)
	a (min.)	b (max.)	a	b	a (min.)	a (±15 mm)
MRSM 50/23-250/42	50	23	0,7	2,3	159	250
MRSM 50/23-600/42						600
MRSM 73/38-300/42	73	38	0,9	2,3	230	300
MRSM 73/38-600/42						600
MRSM 73/38-750/42						750
MRSM 100/51-600/42	100	51	0,9	2,3	320	600
MRSM 100/51-750/42						750

Montageanleitung: EPP 0008 INT

Toleranz W: max. ± 20 %

Abmessungshinweise siehe Seite 115 und 122.

Information über Verschlusschienen-schieber finden Sie auf Seite 115.

Faserverstärkte Reparaturmanschetten RFSM



RFSM Reparaturmanschetten dienen der schnellen und dauerhaften Ausbesserung beschädigter Kabelmäntel bei erhöhten mechanischen Anforderungen. RFSM Reparaturmanschetten werden darüber hinaus als Außenmantel bei Übergangsmuffen und Papierkabelmuffen im Nieder- und Mittelspannungsbereich sowie bei Reparaturmuffen eingesetzt.

RFSM Reparaturmanschetten erfüllen die Anforderungen für Kabelmantelprüfungen gemäß VDE 0298 Teil 1.

Bestellbezeichnung	Abmessungen		W		R	S	P
	H		a	b	a (min.)	a (±5 mm)	a (±15 mm)
	a (min.)	b (max.)	a	b	a (min.)	a (±5 mm)	a (±15 mm)
RFSM 45/15-500/123	45	15	1,5	4,5	160	30	500
RFSM 45/15-750/123							750
RFSM 65/20-500/123	65	20	1,5	4,5	225	30	500
RFSM 65/20-750/123							750
RFSM 95/30-500/123	95	30	1,5	4,5	325	30	500
RFSM 95/30-750/123							750
RFSM 125/40-500/123	125	40	1,5	4,5	425	30	500
RFSM 125/40-750/123							750
RFSM 165/55-500/123	165	55	1,5	4,5	560	30	500
RFSM 165/55-750/123							750
RFSM 205/65-500/123	205	65	1,5	4,5	700	30	500
RFSM 205/65-750/123							750

Montageanleitung: EPP 0006 INT

Längen 250 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2250 mm sowie Sonderlängen auf Anfrage.

Abmessungshinweise siehe Seite 115 und 122.

Information über Verschlusschienen-schieber auf Anfrage.