

Propangasbrenner FH 1630

Brennerkasten mit Inhalt
FH 1630-S-MC 10

Brennerkasten mit drei Brenneinsätzen S-BN28, S-BN38 und S-PN17, einem Automatik-Brennerhandgriff FH 1630-S-HSZ, einem Konstantdruckregler PIE-R 1, einer Schlauchbruchsicherung PIE-CV und einem Hochdruckschlauch PIE-SW 5. Rot lackiertes Stahlblechgehäuse. Gewicht: 4,8 kg. Abmessungen: 450 x 210 x 74 mm.



Automatik-Brennerhandgriff
FH 1630-S-HSZ

Brennerhandgriff mit Absperrventil und Sparautomatik. Gewinde für Brenneinsatz: R 3/8", links Gewinde für Schlauchanschluss: M 10 x 1 LH



Brenneinsätze für FH 1630-S-HSZ

	Flammdurchmesser (mm)	Schaftlänge (mm)
S-BN 28	26	132
S-BN 38	36	132
S-BN 50	50	150



Brennerkasten mit Inhalt
FH 1630-PIE-MC 10

Kompletter Brennerkasten inklusive Automatikhandgriff FH 1630-PIE mit Piezozündung, vier Brenneinsätzen, Hochdruckschlauch (Länge 4 m) und Sicherheitsregler FH 1630-PIE-LGS. Rot lackiertes Stahlblechgehäuse. Gewicht: 4,8 kg. Abmessungen: 375 x 210 x 74 mm.



Automatik-Brennerhandgriff mit Piezozündung
FH 1630-PIE

Brennerhandgriff mit Piezozündung, Gaszufuhr nur bei gedrückter Taste. DVGW-geprüft. Brenneinsatz: Bajonettverschluss Gewinde für Schlauchanschluss: R 3/8", links Handgriff inklusive Adapter-Anschlussstück zur Verbindung des Hochdruckschlauches mit dem Brennerhandgriff.



Brenneinsätze für FH 1630-PIE

	Flammdurchmesser (mm)	Schaftlänge (mm)
FH 1630-PIE-BN 50	50	135
FH 1630-PIE-BN 38	38	135
FH 1630-PIE-BN 28	28	135
Lötbrenneinsatz FH 1630-PIE-PN 18	18	210



Zubehör für Propangasbrenner FH 1630

Konstantdruckregler

Verwendbar an Propangasflasche mit einem Füllgewicht von 5 bis 11 kg.
Gasdurchfluss: max. 6 kg/h
Konstantdruck: 0,15 N/mm²
Der Schraubanschluss passt auf sämtliche FH 1630 Hochdruckschläuche.



Schlauchanschluss	Gasflaschenanschluss
FH 1630-PIE-R 1 R 3/8" LH	W 21,8 x 1/4" LH

Schlauchbruchsicherung
FH 1630-PIE-CV

Die Schlauchbruchsicherung zwischen Konstantdruckregler und Hochdruckschläuchen SW 4, SW 5 oder SW 10 unterbricht die Gaszufuhr im Falle eines Schlauch- oder Brennerschadens.



Leckgassicherung
FH 1630-PIE-LGS

Sicherheitsregler mit integriertem Druckregler (1,5 bar, 2 kg/h) sowie integrierter Leckgas-Prüfeinrichtung und Schlauchbruchsicherung. Dieser Regler ist geeignet für den Einsatz unter Erdgleiche.



Hochdruckschläuche

Hochdruckschläuche mit Schraubanschlüssen für FH 1630 Konstantdruckregler und Brennerhandgriffe.
Innendurchmesser: 4 mm.
Farbe: Orange
FH 1630-SW 4 4 m Länge
FH 1630-SW 5 5 m Länge
FH 1630-SW 10 10 m Länge



Brennerkasten ohne Inhalt
FH 1630-S-MC bzw. FH 1630-PIE-MC

Brennerkästen wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Inhalt.
Gewicht: 2,5 kg